

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

МОТОРНОЕ МАСЛО SVANCER GALAXY HD 15W-40 CJ-4

Всесезонное полностью синтетическое среднезольное (Mid SAPs) моторное масло с пониженным содержанием серы, фосфора и сульфатной золы, производимое на основе базовых масел III группы и ПАО (полиальфаолефинов) с применением тщательно подобранного пакета присадок зарубежного производства, обеспечивающего уровень эксплуатационных свойств масел категории UHPD (Ultra High Performance Diesel).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло SVANCER GALAXY HD 15W-40 CJ-4 – предназначено для применения в шоссейной (тягачи, автобусы) и внедорожной (сельскохозяйственной, горнодобывающей) технике с дизельными двигателями европейских, американских и азиатских производителей, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Рекомендовано для двигателей экологического класса Евро-5 и 6, где требуется уровень эксплуатационных свойств API CJ-4, ACEA E7, E9.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Улучшенная термическая и антиокислительная стабильность, продлевает срок службы масла.
- Отличная прокачиваемость масла, обеспечивает легкий запуск при температурах до минус 25°C.
- Отличные моющие и нейтрализующие свойства, обеспечивают чистоту от высоко- и низкотемпературных отложений и защиту деталей, продлевая срок службы двигателя.
- Совместимость с системами снижения токсичности отработанных газов SCR, EGR и сажевыми фильтрами (DPF).
- Усиленная защита от износа и стабильность вязкостно-температурных характеристик продлевают срок службы двигателя.

Типичные физико-химические характеристики*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	14,8
Индекс вязкости	ASTM D 2270	140
Динамическая вязкость CCS при минус 20°C, мПа·с	ASTM D5293	6420
Температура вспышки в тигле, °C	ASTM D92	238
Температура застывания, °C	ASTM D97	-36
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	11
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	9,2
Зольность сульфатная, %	ASTM D874	1
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	870

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 15W-40

API CJ-4


ACEA E7, E9/E11

MB 228.31, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, Cummins CES 20086, Renault RLD-3, MAN M3575, MAN M3271-1, JASO DH-2, Volvo VDS-4, DDC 93K218, DDC 93K222, MACK EO-O, MTU Category 2.1, Deutz QDC III-10 LA, Scania LA

ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

ФАСОВКА

**205л****20л**

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

www.svancer.ru

Тел: +7 (495) 137-55-21

zakaz@svancer.ru

г. Москва, ул. Барышиха, 57Б