

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

МАСЛО ДЛЯ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ SVANCER MARINE 2T MINERAL

Высококачественный смазочный материал, разработанный для обеспечения максимальной производительности двухтактных двигателей для малоразмерной водной техники. Производится на основе высококачественных базовых масел и беззольного пакета присадок, обеспечивающего высокую защиту от износа и предотвращает загрязнение внутренних поверхностей, продлевая срок эксплуатации двигателя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Разработано специально для современных двухтактных двигателей с высокой степенью форсирования, которые устанавливаются на катерах, яхтах, водных мотоциклах и моторных лодках, в стационарном или подвесном исполнении. Подходит для двигателей с системами впрыска масла, так и для двигателей, работающих на бензо-масляной смеси. Рекомендуется применять в моторах Yamaha, Suzuki, Tohatsu, Toyama, Mercury, Mariner, HDX, Sea-Pro, Sharmax и др.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает превосходную защиту двигателя от износа и отложений, поддерживает чистоту свечей зажигания и выхлопной системы.
- Соответствует современным экологическим стандартам по защите окружающей среды.
- Превосходная защита от коррозии и ржавления в присутствии воды.

Типичные физико-химические характеристики*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	8,7
Индекс вязкости	ASTM D 2270	125
Температура вспышки в тигле, °C	ASTM D 92	190
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-36
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	4,3
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	0,04
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	853

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

2T
API TSC 4
NMMA TC-W3

ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

ФАСОВКА

**205л****1л**

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

www.svancer.ru

Тел: +7 (495) 137-55-21

zakaz@svancer.ru

г. Москва, ул. Барышиха, 57Б