



SVANCER

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

## КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО SVANCER COMPRESSOR VDL 32

SVANCER COMPRESSOR линейка современных компрессорных масел, произведенных на основе высокоочищенных минеральных базовых масел и технологичного беззольного пакета присадок, обеспечивающего высокий уровень антиокислительных и антипенных свойств, а также защиту оборудования от износа.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло SVANCER COMPRESSOR VDL предназначено для компрессорного оборудования, эксплуатируемого на предприятиях энергетической, металлургической, нефтяной, химической, строительной, машиностроительной и других видов промышленности. Масла с классом вязкости до VG 68 подойдут для смазывания винтовых и роторных компрессоров, для поршневых свыше VG 68.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Беззольный пакет присадок обеспечивает высокую устойчивость к образованию углеродистых отложений и лакообразованию.
- Современные антиоксиданты защищает масло от преждевременного старения, что позволяет увеличить срок службы масла.
- Предохраняет все внутренние металлические поверхности от износа и коррозии, увеличивая срок эксплуатации компонентов.

#### Типичные физико-химические характеристики\*

| Наименование показателя                              | Метод испытания | Значения |
|------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Кинематическая вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с | ASTM D 445      | 32,2     |
| Индекс вязкости                                      | ASTM D 2270     | 103      |
| Температура вспышки в тигле, °C                      | ASTM D 92       | 225      |
| Температура застывания, °C                           | ASTM D 97       | -33      |
| Испытание на коррозию меди                           | ASTM D 130      | 1a       |
| Дезэмульгирующие свойства, мин.                      | ASTM D1401      | 15       |
| Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>                | ГОСТ 3900       | 852      |

\*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.


### ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

VDL 32  
ISO VG 32  
DIN 51506-3  
ISO 6743-3  
ISO 6521 DAA/DAG/DAH, SAE MS 1003

### ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

### ФАСОВКА



205л

20л

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.



[www.svancer.ru](http://www.svancer.ru)



Тел: +7 (495) 137-55-21



[zakaz@svancer.ru](mailto:zakaz@svancer.ru)



г. Москва, ул. Барышиха, 57Б