

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

МАСЛО ДЛЯ САДОВОЙ ТЕХНИКИ SVANCER 4T SEMI-SYNTHETIC SAE 5W-30

Всесезонное полусинтетическое моторное масло для современных четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей садовой техники, производимое с использованием высокоочищенных синтетических и минеральных базовых масел и сбалансированного пакета присадок для эффективной защиты двигателя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для мобильной и стационарной садовой техники (генераторы, культиваторы, косилки, мотоблоков, мини-тракторов, снегоуборщиков), оснащенной четырехтактными двигателями с воздушным или водяным охлаждением, требующих уровень эксплуатационных свойств API SL/CF и ниже.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая термоокислительная стабильность и диспергирующие свойства снижает образование отложений, увеличивая интервал замены масла и снижая эксплуатационные расходы.
- Низкотемпературные свойства обеспечивают легкий пуск и стабильную работу техники при низких температурах.
- Эффективная работа двигателей при высоких оборотах благодаря стабильным вязкостным характеристикам масла
- Антиокислительные и антикоррозионные присадки защищают детали двигателя от коррозии, особенно в условиях повышенной влажности и загрязнения.

Типичные физико-химические характеристики*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	11,1
Индекс вязкости	ASTM D 2270	150
Динамическая вязкость CCS при минус 30°C, мПа·с	ASTM D5293	5845
Температура вспышки в тигле, °C	ASTM D 92	220
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-42
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	7,7
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,2
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	855

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

4T
SAE 5W-30
API SL/SJ/CF

ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

ФАСОВКА

**205л****1л**

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

www.svancer.ru

Тел: +7 (495) 137-55-21

zakaz@svancer.ru

г. Москва, ул. Барышиха, 57Б