

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО SVANCER HYDRO PRO HLPD 46

Детергентно-диспергирующие гидравлические масла на основе минеральных базовых масел и специального бесцинкового пакета присадок. Предназначены надежной защиты гидравлических систем промышленного оборудования, работающих в условиях высокой влажности и запыленности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло SVANCER HYDRO PRO HLPD разработано для техники и промышленного оборудования, работающего в условиях повышенного загрязнения и обводнения. Предназначены для гидроприводов внедорожной техники и станков, смазывания подшипников, муфт и других систем, требующих применения смазочных материалов категории HLPD.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает защиту поверхностей от износа и коррозии, поддерживая воду и частицы загрязнений во взвешенном состоянии.
- Высокая стабильность против окисления препятствует старению масла и образованию отложений.
- Стабильность вязкостно-температурные характеристик препятствует снижению производительности гидравлического оборудования.

Типичные физико-химические характеристики*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	46,5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	96
Класс чистоты	ГОСТ 17216	11
Температура вспышки в тигле, °C	ASTM D 92	232
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-33
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,4
Испытание на коррозию меди	ASTM D 130	1a
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	858

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.


ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

HLPD 46
ISO VG 46
DIN 51524-2
ISO 6743-4
MAN N 698, DBL 6721, Parker Denison HF-0

ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

ФАСОВКА

**205л****20л**

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

www.svancer.ru

Тел: +7 (495) 137-55-21

zakaz@svancer.ru

г. Москва, ул. Барышиха, 57Б