

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО SVANCER AXIS ATF DCT FLUID

Полностью синтетическая жидкость для трансмиссии с двойным сцеплением (DCTF), разработанная для гибридных DCT в дополнение к обычным мокрым DCT. Усовершенствованная формула включает специально подобранные синтетические базовые масла с высоким индексом вязкости и новейшие присадки, которые улучшают свойства теплопередачи, совместимость материалов и электрические свойства, необходимые для гибридной DCT. Этот продукт обеспечивает безупречную совместимость с электродвигателем и производительность DCTF.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Трансмиссионное масло SVANCER AXIS ATF DCT FLUID подходит для использования в 6-ступенчатых трансмиссиях с двойным сцеплением в масляной ванне VW, Seat и Skoda (с 2003 г. по настоящее время), 6-ступенчатых трансмиссиях с двойным сцеплением в масляной ванне Ford, Volvo, Mitsubishi, PSA и Chrysler (с 2007 г. по настоящее время) и 7-ступенчатых трансмиссиях с двойным сцеплением в масляной ванне VW, Magna, Geely и Great Wall.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает отличную стойкость к окислению и термическую стабильность, продлевая срок службы.
- Превосходная защита от износа для защиты критически важных компонентов трансмиссии.
- Отличная стабильность вязкости (высокий индекс вязкости).
- Значительно улучшенная текучесть при эксплуатации в условиях очень низких температур.

Типичные физико-химические характеристики*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	7,17
Индекс вязкости	ASTM D 2270	190
Вязкость динамическая по Брукфильду, мПа·с	ASTM D2983	8572
Температура вспышки в тигле, °C	ASTM D 92	198
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-45
Испытание на коррозию меди	ASTM D 130	1b
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	844

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

VW TL 052 182, TF DCT-F3

ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

ФАСОВКА



205л



20л



5л



1л

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.



www.svancer.ru



Тел: +7 (495) 137-55-21



zakaz@svancer.ru



г. Москва, ул. Барышиха, 57Б