

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

ТРАКТОРНОЕ МАСЛО SVANCER STOU 10W-30

Всесезонный высококачественный суперуниверсальный смазочный материал класса STOU (Super Tractor Oil Universal). Производится на основе высокоочищенных базовых масел с применением высокоэффективного multifunctional пакета присадок, обеспечивающего необходимый уровень эксплуатационных свойств для всех типов систем.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло SVANCER STOU подходит для применения в сельскохозяйственной, внедорожной, лесозаготовительной и другой специальной технике. Применимо в дизельных двигателях с уровнем эксплуатационных свойств API CH-4 и ниже, атак же в трансмиссиях, бортовых редукторах, коробках отбора мощности, дифференциалах, системах «мокрых» тормозов и гидравлических системах, требующих применения масел категории STOU.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальность применения упрощает обслуживание и исключает неправильное применение.
- Стабильность фрикционных характеристик исключает проскальзывание в трансмиссии и скрип тормозов.
- Современные ингибиторы коррозии надежно защищают компоненты оборудования от ржавления.
- Высокая окислительная и термическая устойчивость гарантируют сохранность чистоты компонентов оборудования в течение всего срока эксплуатации.
- Экономит средства благодаря уменьшению ассортимента применяемых продуктов.

Типичные физико-химические характеристики*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	11,1
Индекс вязкости	ASTM D 2270	142
Температура вспышки в тигле, °C	ASTM D92	233
Температура застывания, °C	ASTM D97	-42
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	8,3
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	870

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 10W-30

API CF-4/SF, GL-4


ACEA E3

MB 228.1, Caterpillar TO-2, Allison C-4, John Deere J20C, John Deere J20D, John Deere J27, Massey Ferguson CMS M1135, Massey Ferguson CMS M1144, Massey Ferguson CMS M1145, Massey Ferguson CMS M1143, Massey Ferguson CMS M1145, Ford M2C-159-C, Ford M2C-134-D, Ford M2C-86-B, Ford M2C-86-C, FNN 82009201, NEW HOLLAND MAT 3525/NH 410B, Case MS 1207, Case MS 1209, Case MS 1206, Eaton Vickers I-280-S, Eaton Vickers M-2950-S, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B

ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

ФАСОВКА

**205л****20л**

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

www.svancer.ru

Тел: +7 (495) 137-55-21

zakaz@svancer.ru

г. Москва, ул. Барышиха, 57Б