

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

МАСЛО ДЛЯ САДОВОЙ ТЕХНИКИ SVANCER CHAIN MINERAL

Летнее масло для пильных цепей с присадками для адгезии и липкости, уменьшающими разбрызгивание и расход масла. Благодаря использованию сбалансированного состава базовых масел и специальных присадок масло обеспечивает оптимальную вязкость и сокращает трение, что увеличивает скорость возврата и производительность оборудования.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для смазки пильных цепей, охлаждения маслонасоса, защиты направляющих шины электро- и бензопил, атак же ведущих и ведомых звездочек, натяжителей хозяйственных и промышленных цепных пил, оборудованных автоматическими и ручными системами смазки. Температурный режим эксплуатации зимнего цепного масла: от -20°C до +40°C.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Предотвращает налипание абразивных частиц, износ и увеличивает срок службы цепи.
- Обладает отличными противозадирными и противоизносными свойствами, защищая детали при различных скоростях и нагрузках.
- Обеспечивает надежное удержание масляной пленки, что предотвращает коррозию и износ, а также сокращает расход масла.
- Специальные добавки, предотвращающие коррозию, способствуют поддержанию чистоты полотен и продлевают срок службы пил.

Типичные физико-химические характеристики*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	10,9
Индекс вязкости	ASTM D 2270	96
Температура вспышки в тигле, °C	ASTM D 92	243
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-30
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	887

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

ФАСОВКА

**205л****20л****1л**

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

www.svancer.ru

Тел: +7 (495) 137-55-21

zakaz@svancer.ru

г. Москва, ул. Барышиха, 57Б